

Serie LA Laminadoras



laminadora

Laminadora de asistencia térmica

Serie LA laminadoras son dispositivo de calor asistido con una temperatura máxima de 140°F (60°C). Esta asistencia térmica mejora la adhesión de la película sobre-laminada, particularmente a las superficies impresas con tinta UV, y reduce el potencial de efecto de plateado creado por sobre-laminados sensibles a la presión.

- Velocidades de producción rápidas de hasta 295 pulgadas lineales por minuto
- Fácil de usar, con todas las fusiones en un panel de operaciones
- Fácil acceso a el pedal y manija de presión
- El carrete de recogida facilita a una persona la operación de todo el proceso
- Diseñado para usar con la película Mimaki Vision Laminate 310 (brillo)

62.2"

66.9"

Para mejores resultados, usar siempre suministros originales Mimaki.

Mimaki® Serie LA Laminadoras

| | | |
|---|---|--|
| Tipo | Laminadora de rollo | |
| Ancho de medio ajustable (max) | LA-160W | 62.2" (1,580 mm) |
| | LA-170W | 66.9" (1,700 mm) |
| Velocidad de laminación (max) | 295.27" (7,500 mm) por minuto | |
| Espesor de película (max) | 35 mm | |
| Diámetro centro de rollo (max) | 3 pulgadas | |
| Temperatura de calentamiento (max) | 140°F (60°C) | |
| Consumo de energía | 1800W o menos | |
| Dimensiones (W x D x H) | LA-160W | 78.8" x 21.7" x 50.4" (2,000 x 550 x 1,280 mm) |
| | LA-170W | 82.7" x 21.7" x 50.4" (2,100 x 550 x 1,280 mm) |
| Peso | LA-160W | 452 lbs. (205 kg) |
| | LA-170W | 485 lbs. (220 kg) |
| Consumibles | LA-160W | Mimaki Vision Laminate 310-137 |
| | LA-170W | Mimaki Vision Laminate 310-152 |
| Tamaño | LA-160W | 54" (1,270 mm x 50 m) |
| | LA-170W | 64" (1,530 mm x 50 m) |
| Material | PVC calandrado | |
| Terminación / Color | Brillo / Transparente | |
| Papel liberado | Papel glassine | |
| Espesor | Valor representativo 0.07 mm (incluido el adhesivo) | |
| Durabilidad al aire libre | 3 años (estimado) | |

laminators

62.2"

66.9"

Visítenos en : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.

150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad basada en prueba en fabrica. Especificaciones preliminares sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada por Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/20/17