

tesa Softprint® 72126 Steelmaster TP



Información Producto

Espuma de montage de clichés: diseño CLASSIC

Espuma de doble cara

Propiedades de la espuma

- Espesor estable
- Larga duración y capacidad de recuperación constante

Propiedades adhesivas

- Adhesión inicial media
- Adhesión final media cara cliché
- Desmontaje fácil del cliché
- Adhesión media cara camisa

Características adicionales

- Liner de PP estructurado para evitar la formación de burbujas con el cliché montado

Aplicaciones principales

Montaje de clichés flexográficos de 1,14 mm (0,045") y 1,70 mm (0,067") en cilindros de acero/aluminio y/o camisas de PU

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	Espuma de PE laminada con film estabilizador	• Tipo de liner	PP
• Epesor total	550 µm	• Color del logotipo	azul
• Categoría de espesor	500 µm	• Dureza	medio duro
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado		

tesa Softprint® 72126 Steelmaster TP



Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=72126>