

# Todo es posible

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



# Es hora de adoptar la agilidad

Cuando las demandas cambian minuto a minuto, necesita una impresora que haga todo posible: impresiones de lujo, innumerables opciones de alimentación y acabado a nivel de producción y de oficina, con flujos de trabajo ágiles y sencillos que ayuden a hacer el trabajo más rápido. Esta es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

## AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Podrá hacer más con Xerox® PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que promete más potencia con velocidades de impresión de hasta 81 impresiones por minuto. Ya sea que dirija una oficina o una agencia, una universidad o un taller de producción de impresión, Xerox® PrimeLink® está lista para mejorar su imagen con un soporte perfecto y la más amplia gama de capacidades en el mercado de producción ligera.

## CALIDAD DE IMPRESIONES DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que se esperaría de una impresora de oficina, con impresiones en color de alta definición y altamente atractivas. Además:

**Texto nítido negro e intenso y gráficos en color de gama completa y calidad impecable** con el tóner de alta definición de emulsión agregada (HD-EA)

**Registro de anverso a reverso optimizado de 0,5 mm** para mantener todo el contenido justo donde lo desee

**Calidad más estable y precisa** con una nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que brinda imágenes de 2400 x 2400 ppp

**Densidad y calidad de color precisas** con Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) avanzado

**Compatibilidad con la impresión de hojas extralargas (XLS) ampliada** para tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

**Alimentación de sobres confiable** en una amplia gama de tamaños estándar, que no requiere un kit especial



## AMPLIO RANGO DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, de pequeña a grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, le garantiza que tendrá éxito.

- **Ofrezca más aplicaciones** con más flexibilidad en cuanto a los materiales de impresión de hasta 400 g/m<sup>2</sup> y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.
- **Optimice su impresora para cada trabajo**, con bibliotecas de materiales de impresión personalizadas
- **Obtenga grandes capacidades y productividad** en menos espacio

## UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TAL

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 ofrece todo eso y mucho más, con flujos de trabajo listos para usar y funciones avanzadas de impresión, accesibles a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas que facilita imprimir, copiar y escanear con un solo toque.

Con tecnología Fiery, los servidores de impresión Xerox EX y EX-i de la serie C9200 utilizan una avanzada reproducción de 10 bits para ofrecer calidad de imagen profesional. Además, cuentan con gestión de color Fiery, configuración optimizada de trabajos y Easy Vitals, que proporciona un panel de control para detectar problemas rápidamente y mantener la uniformidad de la impresión.

## FLUJOS DE TRABAJO RÁPIDOS Y SENCILLOS, CON PERSONALIZACIÓN

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial de transformar sus flujos de trabajo y su entorno laboral.

- **Agilice su trabajo** con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo FreeFlow®
- **Supervise, mida y administre** su impresora o toda la flota de equipos con el software Xerox® FreeFlow® Vision
- **La luz de progreso de trabajos Xerox®** ofrece a los operadores visibilidad completa de 360° del estado de los trabajos, incluso desde el otro lado de la sala. Manténgase al tanto con actualizaciones de progreso en tiempo real y alertas instantáneas para mantener la producción en funcionamiento sin interrupciones.

## SÚPER SEGURIDAD FRENTE A LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, Xerox® PrimeLink® está lista para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa se ha diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento normativo, independientemente de cuál sea su campo o sector.



# Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 completamente nueva y diseñada desde cero



Se muestra: Servidor de impresión EX de Fiery®, alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, guillotina superior e inferior con hendido, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®



**Velocidades:**  
65/75/81 ppm



**Gramajes:**  
de hasta 400 g/m<sup>2</sup>



**Material de impresión para pancartas:**  
Hasta 1300 mm/51 pulg.



**Capacidad estándar (5 bandejas):**  
3500 hojas (con el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes [OHCF] de una bandeja opcional; 7500 hojas (con OHCF de dos bandejas)

- 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales
- 2 Bandeja 5 (insertador multipágina (MSI)/ bandeja especial)
- 3 Interfaz de usuario remota
- 4 Sensor de proximidad inteligente
- 5 Escáner en color de cabezal doble de hasta 270 ipm
- 6 Bandejas estándar 1-5
- 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i Serie C9200 con tecnología Fiery®
- 8 Servidor de color integrado para las impresoras Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- 9 Tónor de alta definición de emulsión agregada (HD EA)
- 10 Tecnología de impresión LED
- 11 Reductor de curvatura inteligente/avanzado
- 12 Registro: de anverso-reverso de 0,5 mm
- 13 Biblioteca de materiales de impresión personalizada
- 14 Recorrido del papel rediseñado
- 15 Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®
- 16 Guillotina Xerox® SquareFold®  
Múltiples opciones de acabado para entornos de impresión de producción y oficina
- 17 Con tecnología de reproducción de 10 bits



Hacemos que sea fácil hacerla suya. Configure automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Explorador de productos.



# Impresoras Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4/8,5 x 11 pulg.	Hasta 65 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 81 ppm	Hasta 81 ppm
A3/11 x 17 pulg.	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 42 ppm	Hasta 42 ppm
SRA3/12 x 18 pulg.	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 38 ppm	Hasta 38 ppm
<b>Dimensiones de la impresora</b>	<b>Altura:</b> 1154 mm/45,4 pulg.; <b>Ancho:</b> 1575 mm/62 pulg.; <b>Profundidad:</b> 793 mm/31,2 pulg. (Incluye bandeja especial y bandeja de salida con desplazamiento)					
<b>Ciclo de trabajo mensual</b>	Hasta 500 000 páginas (volumen máximo previsto mensual, no se espera que se mantenga de forma constante)					
<b>Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)</b>	Hasta 75 000 páginas al mes					
<b>Consumo eléctrico</b>	Norteamérica, 110-120 V a 60 Hz, 20 A. UE, 220-240 V a 50 Hz. Consulte la Guía de instalación del cliente para obtener detalles específicos.					
<b>Flexibilidad/gramajes de papel</b>	<b>Capacidad de papel estándar:</b> 3500 hojas; (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) <b>Capacidad máxima de papel:</b> 7500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: 4000 hojas) <b>Tamaños:</b> Bandeja 1: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 2: de 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 pulg.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pulg.); Bandeja 3: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.); Bandeja 4: de 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulg.) a A4 (8,5 x 11 pulg.)					
<b>Calidad de imagen</b> Tecnología de impresión	Se establece un nuevo estándar en calidad de imagen para entornos de producción ligera con tecnología LED. La impresora ofrece una resolución de 2400 x 2400 ppp con HD LED y tóner HD EA para lograr una claridad excepcional y colores vibrantes e intensos					
Tramas de líneas	Admite tramas de 150, 200, 300 y 600 puntos, trama lineal de 200 líneas, tramado estocástico, y texto y gráficos mejorados					
Registro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnología de registro de vanguardia para un estricto control</li> <li>Ajuste simplificado de la calidad de imagen (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones)</li> <li>+/- 0,5 mm; con posibilidad de variaciones según el tamaño de papel, bandeja, etc.</li> </ul>					
<b>Funciones de impresión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión, copia, escaneado y fax (opcionales), incluidos escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil</li> <li>El amplio rango de materiales de impresión permite imprimir desde postales hasta pósteres, en papeles estucados y no estucados, con un gramaje de hasta 400 g/m<sup>2</sup></li> <li>La plataforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox permite la conectividad con soluciones de software de terceros</li> <li>Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con funciones como impresión de pancartas, engrapado, perforado, plegado, engrapado de folletos, hendido y recorte con guillotina de tres cuchillas para la producción de folletos, presentaciones engrapadas, informes y boletines</li> <li>Protéjase con funciones de seguridad integradas, como el filtrado de direcciones IP, la sobrescritura de imágenes, la impresión segura, el escaneado cifrado a correo electrónico, la autenticación y la compatibilidad con IPv6</li> <li>Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 1300 mm/51 pulg. (bandeja 5) de hasta 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Materiales de hasta 400 g/m<sup>2</sup> (solo bandeja 5 y OHCF de dos bandejas), con impresión automática a dos caras hasta 350 g/m<sup>2</sup> (bandeja especial y OHCF)</li> <li>Unidades reemplazables por Xerox® para tóner, cilindros, fusor, corrotón de carga, contenedor de residuos y grapas</li> <li>Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles</li> <li>Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime</li> <li>Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente</li> <li>Funciones opcionales: Kit de activación para tarjetas de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con Servidor de color integrado</li> </ul>					
<b>Servidores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de color integrado para la serie Xerox® PrimeLink® C9200 (en algunas regiones debe pedirse por separado)</li> <li>Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma F5600) (opcional)</li> <li>Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma F5600) (opcional)</li> </ul>					
<b>Escáner integrado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada</li> <li>Escáner en color y blanco y negro</li> <li>Vista previa en miniatura, XPS, TIFF, JPEG, escaneado a PDF con capacidad de búsqueda de texto (opcional), PDF/A</li> <li>Capacidad para 250 hojas</li> <li>Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originales de hasta A3/11 x 17 pulg. con gramajes de 38 g/m<sup>2</sup>/16 lb bond a 200 g/m<sup>2</sup>/53 lb bond</li> <li>Alimentador automático de documentos y cristal de exposición que se usa con SIQA (registro de bandeja a papel)</li> </ul>					
<b>Alimentación opcional</b>	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF Carta/A4):</b> capacidad para 2000 hojas; admite 184,2 x 266,7 mm, 215,9 x 279,4 mm/B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; gama de materiales de impresión: de bond de 16 lb a cubierta de 60 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ), no estucado y estucado <b>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 2 bandejas:</b> capacidad para 4000 hojas Las bandejas 6 y 7 admiten materiales de impresión de 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg./hasta 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (60-400 g/m <sup>2</sup> ). Bandeja 5 (especial) de OHCF de dos bandejas: admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de hasta 330 x 1300 mm/13 x 51 pulg. (220 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja:</b> capacidad para 2000 hojas más compartimento de almacenamiento. La bandeja 6 admite 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. hasta 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (60-350 g/m <sup>2</sup> ). Bandeja 5 (especial) de OHCF de una bandeja: admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (220 g/m <sup>2</sup> ) El OHCF de una bandeja no admite hojas de tamaño pancarta (XLS) de más de 13 x 26 pulg.					
<b>Acabado opcional*</b>	<b>Bandeja de salida con desplazamiento:</b> apilado de hojas, 500 hojas <b>Acabadora Business Ready 2.0 de Xerox®:</b> engrapado, apilado, bandejas superiores y apiladoras, apilado máximo: 3000. Opciones: plegadora en C/Z, perforadora <b>Acabadora con realizador de folletos Business Ready 2.0 de Xerox®:</b> Las mismas características que la acabadora Business Ready 2.0, más un realizador de folletos, engrapado por el centro de 80 páginas/20 hojas <b>Acabadora Production Ready de Xerox®:</b> engrapado, apilado, bandejas superiores y apiladoras, apilado máximo: 3000 <b>Acabadora con realizador de folletos Production Ready de Xerox®:</b> Las mismas características que la acabadora Production Ready, más un realizador de folletos, engrapado por el centro de 120 páginas/30 hojas <b>Acabadora Production Ready Plus de Xerox®:</b> Las mismas características que la acabadora Production Ready, más de un módulo de transporte de acabado, que permite la conexión a soluciones de acabado de terceros: <b>Realizador de folletos Plockmatic Pro450e/Pro435e:</b> engrapado, plegado, formación del lomo y corte a sangrado completo, engrapado por el centro de 200/120 páginas; 50/30 hojas <b>GBC® eWire:</b> perforación, clasificación y encuadernación con alambre de doble lazo <b>Bandeja intercambiadora de Xerox®:</b> bandeja que admite hasta 250 hojas de páginas preimpresas; necesaria con las acabadoras Production Ready <b>Guillotina Xerox® SquareFold®:</b> corte trilateral de folletos, hendido <b>Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®:</b> corte superior e inferior para folletos (cabecera/pie), hendido <b>Plegado en C/Z Xerox®:</b> crea plegados en C, Z y de ingeniería; Carta/A4 <b>Apilador de alta capacidad Xerox®:</b> apila hasta 5000 hojas con carro extraíble <b>Taladradora avanzada GBC®:</b> taladradora: 3/7, juegos adicionales para los estilos de encuadernación: alambre, espiral metálica, canutillo <b>Laminadora integrada GBC® AdvancedLam Pro™:</b> laminado integrado o externo Las opciones de acabado variarán en función del tipo de acabadora; consulte <a href="#">«Explorador de productos»</a>					

## Certificaciones del sector de los productos Xerox® para oficina y producción ligera.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar](http://www.xerox.com/es-ar)



Impulsando la TRANSFORMACIÓN